

# X5 Power Source 500 Pulse



## OVERSIKT

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med 60 % intermittens. Sveisealternativer for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser samt WiseFusion-, WisePenetration+- og WiseSteel-sveiseprosesser.

TIG- og MMA-prosesser er ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### X5 Power Source 500 Pulse

Produktkode	X5130500000
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380–460 V ±10 %
Sikring	32 A
Ytelse 60 % ED	500 A
Ytelse 100 % ED	400 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	27 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	35 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A / 10 V ... 500 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A / 1 V ... 500 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A / 10 V ... 500 A / 50 V
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39,5 kg
Beskyttelsesgrad	P23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	–20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	–40...+60 °C