

X5 Wire Feeder 200 Manual



FORDELER

- Trådmater med sideinnlasting gir enkel bytting av trådspole
- Tydelig 2-ratts kontrollpanel med et digitalt parameterdisplay
- Utviklet for MIG, MMA og kullbue
- 4-hjuls matemekanisme med integrert lys garanterer stabil og pålitelig trådmating
- En kompakt og lett trådmater gir utmerket mobilitet
- Støtbestandig og slitesterkt kabinett med doble vegger for krevende miljøer
- USB-porttilkobling for praktiske oppdateringer av programvaren

Obs! Beskyttelsesrammen, firehjuls vogn og varmeelementet i trådmaterkabinettet er tilleggsutstyr.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder 200 Manual

Produktkode	X5220200000
Trådmatemekanisme	4-hjul, én motor
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	5.0 kg
Mål for trådspole (maks)	200 mm
Sveisetråder	Fe 0.8 ... 1.6 mm Ss 0.8 ... 1.6 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.0 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 100 %	430 A
Utvendige mål LxBxH	565 x 218 x 339 mm
Vekt (uten tilbehør)	9.7 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Sveisestrøm, 60 %	500 A