

X5 Wire Feeder 300 APC



OVERSIKT

Trådmater med topplasting samt grafisk 5,7-tommers TFT-paneldisplay. For synergisk og puls-MIG/MAG, TIG, elektrode (MMA) og kullbue. Automatisk parameterjustering med Weld Assist. 4-hjuls trådmateverk med integrert lys og kinetisk spolebrems, flowmeter inngår som standard. Innebygd tilkobling til WLAN, som støtter den digitale WPS- og WeldEye ArcVision-modulen. USB-port tilkobling. Muliggjør bruk av MAX-sveiseprosesser, Wise-spesialprosesser, SuperSnake GTX-mellommater og HR45-fjernkontroll.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder 300 APC

| | |
|------------------------------|--|
| Produktkode | X5250300000 |
| Trådmatemekanisme | 4 hjul, én motor |
| Hastighet for trådmating | 0.5 ... 25 m/min |
| Pistolforbindelse | Euro |
| Vekt for trådspole (maks) | 20 kg |
| Mål for trådspole (maks) | 300 mm |
| Sveisetråder | Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm |
| Diameter på matehjul | 32 mm |
| Dekkgasstrykk (max) | 0,5 MPa |
| Sveisestrøm, 100 % | 430 A |
| Utvendige mål LxBxH | 650 x 230 x 410 mm |
| Vekt (uten tilbehør) | 10,9 kg |
| Beskyttelsesgrad | IP23S |
| EMC-klasse | A |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Temperaturområde for lagring | -40...+60 °C |
| Sveisestrøm, 60 % | 500 A |