

X5 Wire Feeder 300 Manual



FORDELER

- Trådmaters med toppinnlasting for ergonomi ved bytte av trådspole
- Tydelig 2-ratts kontrollpanel med et digitalt parameterdisplay
- Utviklet for MIG, MMA og kullbue
- 4-hjuls matemekanisme med integrert lys og kinetisk spolebrems sikrer stabil og pålitelig trådmating
- USB-porttilkobling for praktiske oppdateringer av programvaren

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder 300 Manual

Produktkode	X5220300000
Trådmatemekanisme	4-hjul, én motor
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	20.0 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveisetråder	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 100 %	430 A
Utvendige mål LxBxH	650 x 230 x 410 mm
Vekt (uten tilbehør)	10.9 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Sveisestrøm, 60 %	500 A