

X5 Wire Feeder HD300 M



OVERSIKT

Trådmater med sideinnlasting samt en digitalt display. For MIG/MAG, MMA og kullbue. Manuell, 2-ratts parameterinnstilling. 4-hjuls trådmateverk med integrert lys og kinetisk spolebrems. Slagfast skap. USB-port tilkobling. Skaplyss og LED-arbeidsllys for utmerket brukeropplevelse. Muliggjør bruk av SuperSnake GTX mellommater og HR45 fjernkontroll.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder HD300 M

Produktkode	X5260300000
Trådmatemekanisme	4 hjul, én motor
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveisetråder	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 100 %	430 A
Utvendige mål LxBxH	670 x 240 x 465 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Sveisestrøm, 60 %	500 A