

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



OPIS

Okablowanie do robotów innych niż HW jest dostępne w standardowych długościach. Długość kabli należy wybrać na podstawie rysunku wymiarowego pokazującego odległość od czoła podajnika drutu do 6. osi robota. Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych długości, należy skontaktować się z firmą Kemppi.

Marka robota	Model robota	Typ	Kod zamówienia (A7)	Długość
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600712	0,90 m
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600712	0,90 m
ABB	IRB 2400L	T2	SP600694	1,10 m
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600693	1,35 m
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600694	1,10 m
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600693	1,35 m
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600694	1,10 m
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600694	1,10 m
KUKA	KR6-2	T2	SP600694	1,10 m
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600694	1,10 m
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600712	0,90 m
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600712	0,90 m
MOTOMAN	MH50	T2	SP600693	1,35 m
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600692	1,50 m
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600728	2,00 m
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600694	1,10 m
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600693	1,35 m

MOTOMAN	UP6	T2	SP600712	0,90 m
Robot uniwersalny	UR6	T2	SP600742	3,25 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600712	1,10 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600693	1,35 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600692	1,50 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600691	1,60 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600712	0,90 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600728	2,00 m
OKABLOWANIE	T2/T4 G EURO		SP600742	3,25 m

DANE TECHNICZNE

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Kod produktu	See the technical specifications list.
--------------	--