

Flexlite GX - X8 MIG Welder



KORZYŚCI

- >Dostępne wersje chłodzone gazem lub cieczą
- Osłony kabli z przegubami kulowymi zmniejszają obciążenie nadgarstka
- Każdy zestaw obejmuje przedłużenie wyłącznika uchwytu
- Do 35% niższa temperatura końcówki prądowej dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji szyjki
- Oryginalne materiały eksploatacyjne Kemppi są gwarancją długiej trwałości
- Mniejsza liczba materiałów eksploatacyjnych oznacza niższe koszty magazynowe
- Dostępna jednostka zdalnego sterowania GXR10
- Anatomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt
- Wszystkie modele posiadają kod QR, który odsyła bezpośrednio do odpowiednich informacji

OPIS

Urządzenie X8 MIG Welder jest zaprojektowane do użytku z uchwytami spawalniczym Flexlite GX serii 8 MIG wyposażonymi w złącze Kemppi. Komfort użytkownika, wydajność spawania i przedłużona trwałość materiałów eksploatacyjnych.

Modele Flexlite GX zgodne z X8 MIG Welder

GX 208GMN - GX208GMN35 (3,5 m), GX208GMN5 (5 m)

GX 308GMN - GX308GMN35 (3,5 m), GX308GMN5 (5 m)

GX 408GMN - GX408GMN35 (3,5 m), GX408GMN5 (5 m)

GX 428W - GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5m), GX428WS8* (8 m) *Modele GS i WS 8 m są dostarczane bez przewodnicy drutu

GX 528W - GX528W35 (3,5 m), GX528W5 (5 m)

GX 608W - GX608W5 (5 m)

Oznaczenia modeli: G = chłodzony gazem, W = chłodzony cieczą, MN = wymienne szyjki

DANE TECHNICZNE

Flexlite GX - X8 MIG Welder

Kod produktu

Należy zapoznać się z danymi technicznymi.