

# Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Узлы кабелей для роботов с неполым запястным шарниром выбираются из кабелей стандартной длины. Для подбора длины узла кабеля необходим объемный чертеж, на котором показано расстояние от передней панели механизма подачи проволоки до шестой оси робота. Консультацию по дополнительным вариантам длины можно получить у специалистов по продажам Кетпрі.

Марка робота	Модель робота	Тип	Код заказа (A7)	Длина
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 м
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 м
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 м
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 м
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 м
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 м
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 м
KUKA	Дюра KR5	T2	SP600651	1,10 м
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 м
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 м
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 м
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 м
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 м
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 м
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 м
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 м
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 м
MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 м

КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600711	0,90 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600651	1,10 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600652	1,35 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600653	1,50 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600654	1,60 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600729	2,00 м
КАБЕЛЬ В СБОРЕ	T2/T4 W EURO	SP600705	3,25 м

Если используется узел кабеля T2, а функция поиска шва использует в качестве контактного датчика присадочную проволоку, может возникнуть необходимость в обеспечении определенной фиксированной длины вылета проволоки во время поиска шва. Для этих целей Кетрри предлагает три узла кабеля с дополнительным модулем обрыва проволоки. Принцип работы: пневматический клапан выпускает поршень, который защелкивает провод внутри держателя узла кабеля. Требуется дополнительный направляющий канал для шейки: SP600564 для проволоки 1,0–1,2 мм.

Код заказа	Описание	Дополнительные сведения
SP600656	УЗЕЛ КАБЕЛЕЙ T2 W EURO 1,35 M WIRE BRAKE	
SP600655	УЗЕЛ КАБЕЛЕЙ T2 W EURO 1,10 M WIRE BRAKE	
SP600657	УЗЕЛ КАБЕЛЕЙ T2 W EURO 1,50 M WIRE BRAKE	
SP600657	Направляющий канал шейки T2/T4	Стальной направляющий канал. Требуется при использовании обрыва проволоки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Код оборудования

See the technical specifications list.