

X5 Power Source 400 Pulse WP



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный источник питания, обеспечивающий ток 400 А при продолжительности включения 60 %. Доступны варианты ручной, совместно действующей, импульсной и двойной импульсной сварки. Включает сварочные процессы WiseSteel и WiseFusion, а также X5 Work Pack Pulse с 54 программами сварки. Совместим со всеми сварочными процессами MAX, а также со сварочным процессом WisePenetration+.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Power Source 400 Pulse WP

Код оборудования	X5130400010
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380 - 460 ±10 %
Предохранитель	25 А
Выходной ток, ПВ 60 %	400 А
Выходной ток, ПВ 100 %	350 А
Номинальная мощность при макс. токе	20 кВА
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	25 кВА
Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG	15 А/10 В ... 400 А / 50 В
Диапазон сварочного тока и напряжения, TIG	15 А/1 В ... 400 А / 50 В
Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (ММА)	15 А/10 В ... 400 А / 50 В
Габаритные размеры, ДхШхВ	750 x 263 x 456 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	39.5 кг
Класс защиты	IP23S
Класс электромагнитной совместимости	A
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Диапазон температуры хранения	-40...+60 °С