

Kempact RA

NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN



Kempact 323R

 **KEMPPPI**



TEKNISKA DATA

Kempact 251R

Kempact 253R

Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	240 V ±15 %	
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz		400 V ±15 %
Säkring (trög)	20 A	10 A
Svetsområde	10 V/20 A–29 V/250 A	10 V/20 A–31 V/250 A
Tomgångsspänning	36 V	38 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 18,0 m/min	1,0 - 18,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg	44 kg
Skyddsklass	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C	-20...+40 °C

Kempact 323R

Kempact 323 RMV

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V ±15 %	230 V -15%...400 V +15%
Säkring (trög)	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svetsområde	10 V/20 A–32,5 V/320 A	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tomgångsspänning	40 V	40 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 20,0 m/min	1,0 - 20,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg	44 kg
Skyddsklass	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C	-20...+40 °C

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnersätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

