

Master S

KRAFT, EFFEKTIVITET, VÄRDE



TEKNISKA DATA

Master S 400

Produktkod	632140001
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440 V \pm 10 %
Säkring (trög)	25 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	400 A/26,0 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	310 A/22,4 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	400 A/36,0 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	310 A/32,4 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 – 95 V
Elektrodstorlekar	1,6...6,0 mm
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	20,5 kg
Skyddsklass	IP23S
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C

Master S 500

Produktkod	632150001
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440 V \pm 10 %
Säkring (trög)	35 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	500 A/30,0 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	390 A/25,6 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	500 A/40,0 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	390 A/35,6 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 – 95 V
Elektrodstorlekar	1,6...7,0 mm
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	23,5 kg
Skyddsklass	IP23S
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C



Master S 400 AU

Produktkod	6321400AU
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 - 440 V ±10%
Säkring (trög)	25 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	400 A/26.0 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	310 A/22.4 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	400 A/36.0 V
Uteffekt (MMA) 100 % ED	310 A/32.4 V
Elektrodstorlekar	1.6...6.0 mm
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	20.5 kg
Skyddsklass	IP23S
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C

Master S 500 AU

Produktkod	6321500AU
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 - 440 V ±10%
Säkring (trög)	35 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	500 A/30 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	390 A/25.6 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	500 A/40 V
Uteffekt (MMA) 100 % ED	390 A/35.6 V
Elektrodstorlekar	1.6...6.0 mm
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	23.5 kg
Skyddsklass	IP23S
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C

TILLBEHÖR

Welding cable 5 m 50 mm²

Produktkod	6184501
------------	---------

Earth return cable 50 mm², 10 m

Produktkod	6184512
------------	---------

Earth return cable 70 mm², 5 m

Produktkod	6184711
------------	---------

Earth return cable 70 mm², 10 m

Produktkod	6184712
------------	---------



Remote control R10

Produktkod	R10, 5 m – 6185409 R10, 10 m – 618540901
------------	---

Slide bars

Produktkod	SP007023
------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnersätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

