

MinarcMig Auto

STOR KRAFT FRÅN EN LITEN MIG/MAG-SVETSMASKIN





TEKNISKA DATA

MinarcMig 190 Auto

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktkod | 61008190 |
| Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz | 230 V ±15 % |
| Svetsområde | 20 A/15 V till 190 A/26 V |
| Uteffekt 35 % ED | 190 A |
| Uteffekt 60 % ED | 140 A |
| Uteffekt 100 % ED | 100 A |
| Tomgångsspänning | 70 till 75 V |
| Trådmatarverk | 2-hjulsmatning, singelmotor |
| Trådbobinens vikt (max.) | 5 kg |
| Trådbobinens diameter (max.) | 200 mm |
| Huvudsäkring | 16 A |
| Skyddsgastryck (max) | 0,5 MPa |
| Yttermått L × B × H | 450 x 227 x 368 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 14,2 kg |
| Skyddsklass | IP23 |
| Standarder | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klass | A |
| Omgivningstemperatur | -20 till 40 °C |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till 60 °C |



MinarcMig 220 Auto

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktkod | 61008220 |
| Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz | 230 V ±15 % |
| Svetsområde | 20 A/15 V till 220 A/28 V |
| Uteffekt 20 % ED | 220 A 220 A |
| Uteffekt 60 % ED | 160 A |
| Uteffekt 100 % ED | 120 A |
| Tomgångsspänning | 70 till 75 V |
| Trådmatarverk | 2-hjulsmatning, singelmotor |
| Trådbobinens vikt (max.) | 5 kg |
| Trådbobinens diameter (max.) | 200 mm |
| Huvudsäkring | 16 A |
| Skyddsgastryck (max) | 0,5 MPa |
| Yttermått L × B × H | 450 x 227 x 368 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 14,2 kg |
| Skyddsklass | IP23 |
| Standarder | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klass | A |
| Omgivningstemperatur | -20 till 40 °C |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till 60 °C |

TILLBEHÖR

GC 223G

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktkod | GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m) |
| Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) | 220 A |
| Utbytbar hals | Nej |
| Ställbar hals | Ja |
| Typ av kylning | Gas |
| Svetsmetod | MIG/MAG |
| Kontaktmunstycke | M6 |
| Diameter på tillsatstråd (mm) | 0.6-1.0 |
| Typ av anslutning | MinarcMig |
| Pistolgrepphandtag | Ja |

MST 400

| | |
|------------|---------|
| Produktkod | 6185294 |
|------------|---------|

Earth return cable 25 mm², 3 m

| | |
|------------|---------|
| Produktkod | 6184004 |
|------------|---------|



Shoulder strap

| | |
|------------|---------|
| Produktkod | 9592163 |
|------------|---------|

Shielding gas hose 4.5 m

| | |
|------------|---------|
| Produktkod | W001077 |
|------------|---------|

Euro Adapter for MinarcMig

| | |
|------------|--|
| Produktkod | Euro-adaptersats – W008366, Trådledare, 0,6–0,8 mm för Euro-adapter – SP008578, Röd trådledare, 0,9–1,0 mm för Euro-adapter – SP008856 |
|------------|--|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnersätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

