

ZETA Fresh Air G

MAXIMALT ANDNINGSSKYDD FÖR SLIPNING OCH
EFTERBEHANDLING





ZETA Fresh Air G



MAXIMALT ANDNINGSSKYDD FÖR SLIPNING OCH EFTERBEHANDLING

Få klassens bästa andningsskydd med ett **Zeta Fresh Air andningsskydd**. Slip- och efterbehandlingsversionen levereras med ett lätt ansiktsskydd och ett certifierat Kemppi-andningsskydd. **Zeta Fresh Air** prioriterar svetsarens hälsa med omfattande ögon-, ansikts- och andningsskydd samtidigt som de är bekväma och lätta att använda.

Zeta Fresh Air sliphjälm med andningsskydd erbjuder ett brett synfält med en 200 mm hög betraktningsyta och 180° betraktningsvinkel. Snäpp fast ett nytt visir snabbt och känn dig trygg med EN 166 ansiktsskydd mot höghastighetspartiklar (upp till 120 m/s). **Zeta Fresh Air G201x** har ett kraftfullt andningsskydd på TH3-nivå för att hjälpa dig att andas bekvämt.

Frisk luft och fullt ansiktsskydd är bara en del av helheten. **Zeta Fresh Air G201x** har även inbyggd automatisk LED-arbetsbelysning som drivs av fläktenheten – den inbyggda belysningen släcks eller tänds automatiskt baserat på omgivande ljusförhållanden och vid behov av de manuella reglagen för belysningen som är lätta att nå med en hand. Maximera säkerheten och gör ditt bästa arbete i en väl upplyst arbetsmiljö.



VIKTIGA FÖRDELAR



LÄTT DESIGN

Konstruerad för maximal komfort under långa perioder.



TH3-ANDNINGSSKYDD

Synergi mellan ansiktsskydd och andningsskydd stoppar 99,8 % av rök, gaser och partiklar.



EN 166 ÖGONSKYDD

Ett stort visir erbjuder ett brett synfält och skydd mot höghastighetspartiklar.

FÖRDELAR

- Lätt konstruktion för extra komfort
- Smal form för smidig förflyttning i trånga utrymmen
- Välplacerade knappar och manuella reglage för enkel användning med en hand
- Levereras med andningsskydd på TH3-nivå
- EN 166-certifierade för ansikts- och ögonskydd
- Inbyggd LED-arbetsbelysning för god sikt i
- Arbetsbelysningen tänds eller släcks automatiskt för enkel handsfree-hantering



PRODUKTALTERNATIV



Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Ett komplett andningssystem som erbjuder ansikts-, ögon- och andningsskydd med maximal komfort och användarvänlighet. Den här versionen inkluderar en motordriven filterenhet för andningsskydd på TH3-nivå, stort visir som är enkelt att byta och har stort synfält samt inbyggd automatisk LED-arbetsbelysning för bättre översikt vid inspektion.



Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Erbjuder samma andningsskydd på TH3-nivå och användarvänlighet som G201x PFU210e. Denna version inkluderar dock inte LED-arbetsbelysningen.



Zeta Fresh Air G201 RSA230

Levereras med samma fullt skyddande sliphjälm som G201 PFU210e. Denna version har en bältesmonterad tryckluftsregulator och inkluderar inte den inbyggda LED-arbetsbelysningen.



FUNKTIONER



Inbyggd arbetsbelysning

Lys upp dagen med inbyggd automatisk LED-arbetsbelysning som ökar säkerheten och ger dig bästa möjliga uppsikt över dina viktiga uppgifter. Fläktenheten driver lamporna som släcks och tänds automatiskt baserat på omgivande ljus. De manuella reglagen är enkla att använda även bara med en hand. Lamporna är endast tillgängliga på modellen G201x.



TH3-andningskydd

Zeta Fresh Air är en komplett lösning för arbetsmiljöer med skadliga ångor, partiklar och gaser. En Zeta-slip hjälm med motordriven filterenhet ger dig klassledande andningskydd på TH3-nivå. RSA230-versionen erbjuder inte skydd på TH3-nivå.



Optimal ergonomi

Zeta Fresh Air sliphjälm gör arbetet lättare. Den lätta och smidiga konstruktionen gör det enkelt att röra sig i verkstaden med minimal trötthet i nacken efter dagens slut. Välplacerade knappar och reglage är lätta att nå med en hand och alla Zeta Fresh Air-slip hjälm har en stort synfält på 180°, 200 mm högt.



TILLBEHÖR



PFU 210e

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier.




RSA 230

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till andningszonen inne i hjälmen och levereras tillsammans med Gammans och Betas modeller för tryckluftsanslutning. Inbyggd utbytbar ljuddämpare som minskar störande ljud på grund av luftströmmen.



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kempki PFU 210e fläkt/filterenheter. Upp till 6 batterier kan laddas samtidigt med laddaren. Batterierna kan vara antingen av SD (standard)- eller HD (heavy-duty)-typ och kan laddas samtidigt. Laddningstiden är cirka 1,5 timmar för SD-batterier och 3 timmar för HD-batterier.



PFU 210e

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelfilter, odörfilter och gasfilter. Mer information om Kempkis filter och hur man beställer dem finns i Säkerhetskatalogen.



Gas filter

ABE gasfilter för PFU 210e PAPR-enhet ger maximalt andningsskydd.



Particle filter

Partikelfilter för PFU 210e PAPR-enhet.



Pre-filter

Förfilter för PFU 210e PAPR-enhet. Paketet innehåller 10 st.



Universal leather neck protector

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och slipning, kan användas tillsammans med all personlig skyddsutrustning från Kempki och andra fabrikat på svetsmarknaden.



Zeta Grinding visor

Zeta G-slipvisir, klart. Innehåller 5 st.



Tear-off film 10 pcs

Skyddsfilm för slipvisir till Zeta sliphjälmar.
Innehåller 10 st.



TEKNISKA DATA

ANDNINGSSKYDD PRODUKTSORTIMENT

Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Produktkod	P0738 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vikt	545 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80 %Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visirstorlek	200 mm högt, 180° horisontellt synfält
EN 166	B
LED-arbetsbelysning som drivs av	PFU 210e

Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Produktkod	P0737 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vikt	515 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80 %Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visirstorlek	200 mm högt, 180° horisontellt synfält
EN 166	B

Zeta Fresh Air G201 RSA230

Produktkod	9873842
Vikt	515 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80 %Rh
AS/NZS 1716	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Tryckluftsregulator	RSA 230
Visirstorlek	200 mm högt, 180° horisontellt synfält
EN 166	B
EN 14594	3B



TILLBEHÖR

PFU 210e

Produktkod	SP011996
Vikt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Min. luftflöde	160 l/min
Max. luftflöde	210 l/min
Batterityp	Li-ion
Laddningstid för batteriet (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets livslängd (laddningscykler)	500

RSA 230

Produktkod	SP011617
Vikt	1600 g
Längd på tryckluftsslang	10 - 30 m
Erforderligt tryck för tryckluften	550 - 600 kPa
Min. luftflöde	160 l/min
Max. luftflöde	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkod	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
------------	--

Gas filter

Produktkod	SP009934
------------	----------

Particle filter

Produktkod	SP015757
------------	----------

Pre-filter

Produktkod	SP9320002
------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktkod	SP015579
------------	----------

Zeta Grinding visor

Produktkod	SP022580
------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Produktkod

SP024085

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnersätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

