

Kempact 323 AMV



ÖVERSIKT

Kempact K5 är en kompaktsvets för flerspännings-MIG/MAG-svetsning. Den ger 320 A vid anslutning till 230–400 V trefasnät. Kempact 323 AMV har en Adaptive-funktionspanel och levereras med DuraTorque trådmatarverk med fyra hjul, Flexlite GX-svetspistol och återledare.

TEKNISKA DATA

Kempact 323 AMV

Produktkod	Kempact 323 AMV, GX 403 G, 3,5 m - P2221GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2235GX, Endast 300A/35% Kempact 323 AMV, GX 403 G, 5 m - P2222GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 5 m - P2236GX, Endast 300A/35%
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Säkring (trög)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svetsområde	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tomgångsspänning	40 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 20,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm
Ytermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C