

Kempact 323R



ÖVERSIKT

Kempact K3 är en kompaktsvets för kostnadseffektiv MIG/MAG-svetsning. Den ger 320 A vid anslutning till 400 V trefasnät.

Kempact 323R har en Regular-funktionspanel och levereras med DuraTorque trådmatarverk med fyra hjul, Flexlite GX-svetspistol och återledare.

TEKNISKA DATA

Kempact 323R

Produktkod	Kempact 323R, GX 403 G, 3,5 m - P2211GX Kempact 323R, GX 303 G, 3,5 m - P2229GX, Endast 300A/35% Kempact 323R, GX 403 G, 5 m - P2212GX Kempact 323R, GX 303 G, 5 m - P2230GX, Endast 300A/35%
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V \pm 15 %
Säkring (trög)	10 A
Svetsområde	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tomgångsspänning	40 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 20,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C