

Master S 400



FÖRDELAR

- Kompetent och portabel MMA-svets med prestanda för industriell användning
- Snabbstart och justering av bågkraft för optimerade starter och bågkontroll med olika elektrodtyper
- Antifreeze-läget stänger av strömmen om elektroden fastnar under svetsningen
- Kontakttändning för DC TIG-svetsning
- Idealisk huvudströmkälla för CC/CV för Kempfis system för spänningsavkännande MIG/MAG-trådmatarverk och TIG-lösning
- Kan användas för bågmejsling
- Den inbyggda enheten för spänningsreducering (VRD) ökar säkerheten i arbetet

TEKNISKA DATA

Master S 400

Produktkod	632140001
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440 V ±10 %
Säkring (trög)	25 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	400 A/26,0 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	310 A/22,4 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	400 A/36,0 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	310 A/32,4 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 – 95 V
Elektrodstorlekar	1,6...6,0 mm
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	20,5 kg
Skyddsklass	IP23S
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C