

MinarcMig 190 Auto



ÖVERSIKT

En 14,2 kg bärbar MIG/MAG-svetsmaskin som ger 190 A med en intermittensfaktor på 35 % från ett 16 A enfasnät. Manuella och synergiska svetsalternativ tillgängliga. Kan användas tillsammans med en mängd olika material, inklusive stål (Fe), rostfritt stål (Ss), aluminium (Al) och CuSi-Mig-lödning. En 3-meters svetspistol med ergonomiskt handtag, kabelset och bärrem ingår.

TEKNISKA DATA

MinarcMig 190 Auto

Produktkod	61008190
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	230 V \pm 15 %
Svetsområde	20 A/15 V till 190 A/26 V
Uteffekt 35 % ED	190 A
Uteffekt 60 % ED	140 A
Uteffekt 100 % ED	100 A
Tomgångsspänning	70 till 75 V
Trådmatarverk	2-hjulsmatning, singelmotor
Trådbobinens vikt (max.)	5 kg
Trådbobinens diameter (max.)	200 mm
Huvudsäkring	16 A
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa
Yttermått L x B x H	450 x 227 x 368 mm
Vikt (inga tillbehör)	14,2 kg
Skyddsklass	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12

MinarcMig 190 Auto

EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till 40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till 60 °C