

MinarcTig Evo 200 AU



TEKNISKA DATA

MinarcTig Evo 200 AU

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktkod | MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 4M – P0672TX MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 8M – P0673TX |
| Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz | 240 V ±15 % |
| Säkring (trög) | 16 A |
| Elverk, min. effekt | 5,6 kVA |
| Uteffekt (TIG) 35% ED | 200 A/18,0 V (35 %) |
| Uteffekt (TIG) 60% ED | 160 A/16,4 V (60 %) |
| Uteffekt (TIG) 100 % ED | 140 A/15,6 V (100 %) |
| Uteffekt (MMA) 35% ED | 170 A /26,8 V (35 %) |
| Uteffekt (MMA) 60% ED | 130 A/25,2 V (60 %) |
| Uteffekt (MMA) 100 % ED | 110 A/24,4 V (100 %) |
| Tomgångsspänning | 95 V |
| Elektrodstorlekar | 1,5...4,0 mm |
| Svetsområde (MMA) | 10 A /20,4 V...170 A/26,8 V |
| Svetsområde (TIG) | 5 A/10,2 V...200 A/18,0 V |
| Yttermått L × B × H | 449 × 210 × 358 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 11 kg |
| Skyddsklass | IP23S |
| Standarder | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
| Omgivningstemperatur | -20...+40 °C |