

R500+ Wire Feeder



ÖVERSIKT

R500-trådmatarverket är ett slitstarkt och kraftfullt trådmatningssystem, med två motorer och 4-hjulsmatning, utformad för att fungera smidigt med AX MIG Welder. Ett separat fäste krävs för montering av trådmatarverket på roboten. Följande integrerade funktioner ingår: Gastestknapp, trådmatnings- och trådbackningsknappar, gasflödessensor, tryckluftsväventil för rengöring av svetspistol och bakgrundsbelysning bakom matarhjul.

Du kan välja ett robotspecifikt fäste (nedre fästet) [i Kemppi Configurator](#).

TEKNISKA DATA

R500+ Wire Feeder

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produktkod | RX21150025L |
| Trådmatarverk | Fyrhjulsmatning, två motorer |
| Justering av trådmatningshastighet | 0,5–25 m/min |
| Pistolanslutning | Euro |
| Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd) | 0,8–1,6 mm |
| Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod) | 1,0–1,6 mm |
| Tillsatsmaterial (Ss) | 0,8–1,6 mm |
| Tillsatsmaterial (Al) | 1,0–1,6 mm |
| Tillsatsmaterial (CuSi) | 0,8–1,2 mm |
| Diameter på matarhjul | 32 mm |
| Driftspänning | 48 V = |
| Yttermått L × B × H | 374 x 234 x 183 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 6,75 kg |
| Skyddsklass | IP23 |
| Standarder | IEC 60974-5, -10 |

R500+ Wire Feeder

| | |
|----------------------------|----------------|
| EMC-klass | A |
| Omgivningstemperatur | -20 till 40 °C |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till 60 °C |