

Robotic gun cleaning station



ÖVERSIKT

Rengöringsstation för robotpistol, utrustad med trådkapningsenhet, brotsch för gaskåpans insida och antisprut-sprayenhet. Levereras med brotsch och centrerande V-block (prisma) för både gas- och vattenkylda Kemppe-svetspistoler. Vätskor ingår inte. De beställs separat.

TEKNISKA DATA

Robotic gun cleaning station

Produktkod	SP600674
Driftspänning	10–30 V DC
Vikt	22 kg
Nominellt tryck	6 bar/88 psi
Nominellt flöde	Cirka 500 l/min
Driftstryck	6–8 bar/88–116 psi
Tillsatstråd, max. diameter	1,6 mm (vid 6 bar/88 psi lufttryck)
Omgivningstemperatur	+5 till +50 °C
Skyddsklass	IP 21
Märkspänning	24 V =
Effektförbrukning	4,5 W (EACU)
Max rippel	V _{pp} < 10 %
Kontinuerlig ström	Max. 200 mA
Strömförbrukning	Cirka 4 mA (24 V)
Spänningsfall	Cirka 1,2 V (200 mA)

Robotic gun cleaning station

Slitdelar

SP600681 – Brotsch för vattenkyld pistol

SP600682 – Brotsch för gaskyld pistol

SP600683 – Prisma för munstycken med ytterdiametern 25 mm för gaskyld pistol

SP600684 – Prisma för munstycken med ytterdiametern 28 mm för gaskyld pistol