

# SuperSnake GTX - mellanmatarverk



## FÖRDELAR

- Ansluts till svetspistoler med Euro-koppling
- Kompatibel med alla X5 FastMig-trådmatarverk med synkroniseringsenhet för mellanmatarverk
- 10-, 15-, 20- och 25-meters vatten- och gaskylda modeller
- Kan användas med 1,0–1,6 mm Fe/Ss/Al/FC/MC-tillsatsmaterial
- Enkel parameterjustering finns alltid nära
- Tydlig mätardisplay under alla ljusförhållanden
- Huvudbrytare förhindrar oavsiktlig aktivering
- LED-skåpbelysning gör trådbyte och underhåll enkelt

## ÖVERSIKT

SuperSnake GTX-mellanmatarverk ger en enkel och effektiv lösning för trådmatning på distans på upp till 30 meter från trådmatarverket. Kompatibel med X5 FastMig-trådmatarverk och MIG-svetspistoler med Euro-koppling av standardtyp.

## TEKNISKA DATA

### SuperSnake GTX - mellanmatarverk

Produktkod	<p>Paket</p> <p>SuperSnake GTX GAS 10 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P400GTX          SuperSnake GTX GAS 15 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P401GTX          SuperSnake GTX GAS 20 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P402GTX          SuperSnake GTX GAS 25 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P403GTX          SuperSnake GTX WATER 10 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P404GTX          SuperSnake GTX WATER 15 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P405GTX          SuperSnake GTX WATER 20 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P406GTX          SuperSnake GTX WATER 25 m paket, 50 mm<sup>2</sup>: P407GTX          SuperSnake GTX WATER 10 m paket, 70 mm<sup>2</sup>: P408GTX          Alla paket ingår SuperSnake GTX motorenhet och bur (SGTXMDUPF01) och kabel</p> <p>Andra</p> <p>SuperSnake GTX motorenhet: SGTXMDU01          SuperSnake GTX skyddsbur: SGTXPF01          SuperSnake GTX motorenhet och bur: SGTXMDUPF01          SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000</p> <p>Kablar</p> <p>SuperSnake GTXG 10 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL          SuperSnake GTXG 15 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL          SuperSnake GTXG 20 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL          SuperSnake GTXG 25 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL          SuperSnake GTXW 10 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL          SuperSnake GTXW 15 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL          SuperSnake GTXW 20 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL          SuperSnake GTXW 25 m-kable, 50 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL          SuperSnake GTXW 10 m-kable, 70 mm<sup>2</sup> (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p>
Beskrivning	mellanmatarverk
Uteffekt 60 % ED	350 A
Trådmatarverk	2-hjuls
Trådmatningshastighet	1...25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådrekommandation, 25 m homogen Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Trådrekommandation, 25 m Al-legering	1,2–1,6 mm
Trådrekommandation, 25 m FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm <sup>2</sup>
Matningsspänning	48 V DC
Skyddsklass	IP23S
Skyddsklass	IP23S
Yttermått utan skyddsram L ×B ×H	400 mm × 127 mm × 150 mm
Yttermått med skyddsram L ×B ×H	682 mm × 174 mm × 159 mm