

X3 Wire Feeder HD300



ÖVERSIKT

Sidomatat trådmatarverk för alla X3 FastMig power source-enheter med digital LCD-skärm. 4-hjulig trådmatningsmekanism, konstruktion för säkra lyft och integrerad förvaring för delar i sidoluckan. Det robusta dubbelväggiga plasthöljet har utformats för att absorbera stötar och smällar under krävande tillämpningar. A roterande plastplatta medföljer X3 Wire Feeder HD300.

TEKNISKA DATA

X3 Wire Feeder HD300

Produktkod	X3HD300
Trådmatarverk	4-hjulsmatning, singelmotor
Trådmatningshastighet	0,5 ... 0,5 till 25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådbobinens vikt (max.)	20 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm
Tillsatsmaterial	Fe 0,8– 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Diameter på matarhjul	32 mm
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa
Svetsström, 100 %	380 A
Yttermått L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vikt (inga tillbehör)	14,4 kg
Skyddsklass	IP23
Standarder	IEC 60974-5, 10
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Svetsström, 60 %	450 A