

# X5 Power Source 400 MV WP



## ÖVERSIKT

Multi-process, flerspänningsströmkälla som ger 400 A vid 60% intermittens, 380 - 460 V matningsspänning och 400 A vid 40% intermittens, 220 – 230 V matningsspänning. Inkluderar specialsvetsprocesserna WiseSteel och WiseFusion samt X5 Work Pack 1-MIG med 33 svetsprogram. Kompatibel med svetsprocesserna MAX Speed, MAX Cool och WisePenetration.

## TEKNISKA DATA

### X5 Power Source 400 MV WP

Produktkod	X5110400110
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	220 - 230 ±10 %; 380 - 460 ±10 %
Säkring	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
Uteffekt 40 % ED	400 @ [220 - 230 V]
Uteffekt 60 % ED	400 @ [380 - 460 V]
Uteffekt 100 % ED	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
Anslutningseffekt vid max. ström	19 kVA
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	25 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15A/12V ... 400A/42V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15A/1V - 400A/42V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
Yttermått L × B × H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	43.5 kg
Skyddsklass	IP23
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20...+40
Förvaringstemperaturområde	-40...+60