

X5 Power Source 400 WP



ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 400 A vid 60 % intermittens. WiseSteel och WiseFusion specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med 33 svetsprogram ingår. Kompatibel med svetsprocesserna MAX Speed, MAX Cool och WisePenetration+.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 400 WP

Produktkod	X5110400010
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380–460 V ±10 %
Säkring	25 A
Uteffekt 60 % ED	400 A
Uteffekt 100 % ED	350 A
Anslutningseffekt vid max. ström	20 kVA
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	25 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Yttermått L × B × H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39.0 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Ytterligare information	Inkluderar WiseSteel och WiseFusion specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med 32 svetsprogram.