

X5 Power Source 500 Pulse WP



ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 500 A vid 60 % intermittens. Alternativ för manuell och synergisk svetsning samt puls- och dubbelpulssvetsning finns. Inkluderar WiseSteel och X5 Work Pack Puls med 54 svetsprogram. Kompatibel med alla MAX-specialsvetsprocesser samt WisePenetration+.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 500 Pulse WP

| | |
|--|--------------------------|
| Produktkod | X5130500010 |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz | 380...460 V \pm 10 % |
| Säkring | 32 A |
| Uteffekt 60 % ED | 500 A |
| Uteffekt 100 % ED | 400 A |
| Anslutningseffekt vid max. ström | 27 kVA |
| Rekommenderad elverkseffekt (min.) | 35 kVA |
| Svetsströms- och spänningsområde, MIG | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Svetsströms- och spänningsområde, TIG | 15 A/1 V ... 500 A/50 V |
| Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Yttermått L x B x H | 750 x 263 x 456 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 39,5 kg |
| Skyddsklass | P23S |
| EMC-klass | A |
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till +60 °C |