

# X5 Power Source 500 WP



## ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 500 A vid 60 % intermittens. WiseSteel och WiseFusion specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med 33 svetsprogram ingår. Kompatibel med svetsprocesserna MAX Speed, MAX Cool och WisePenetration+.

## TEKNISKA DATA

### X5 Power Source 500 WP

Produktkod	X5110500010
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380–460 V ±10 %
Säkring	32 A
Uteffekt 60 % ED	500 A
Uteffekt 100 % ED	430 A
Anslutningseffekt vid max. ström	27 kVA
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	35 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Yttermått L × B × H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39.5 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Ytterligare information	Inkluderar WiseSteel och WiseFusion specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med 32 svetsprogram.