

X5 Wire Feeder 200 Manual



FÖRDELAR

- Sidomatat trådmatarverk för enkla bobinbyten
- Tydlig panel med två vred och en digital parameterdisplay
- Utformat för MIG/MAG, MMA och bågluftmejsling
- Trådmatarverk med 4-hjulsmatning och integrerad belysning för en jämn och tillförlitlig trådmattning
- Kompakt och lätt trådmatarverk som är enkelt att ta med
- Stöttåligt, hållbart skåp med dubbla väggar för tuffa miljöer
- USB-port för smidiga uppdateringar av systemprogramvara

Obs! Skyddsramen, fyrhjulig vagn och skåpvärmaren för trådmatarverket är tillval.

TEKNISKA DATA

X5 Wire Feeder 200 Manual

Produktkod	X5220200000
Trådmatarverk	4-hjuls singelmotor
Trådmattningshastighet	0,5 till 25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådbobinens vikt (max.)	5.0 kg
Trådbobinens diameter (max.)	200 mm
Tillsatsmaterial	Fe 0,8 – 1,6 mm Ss 0,8 – 1,6 mm Mc/Fc 0,8 – 2,0 mm Al 0,8 – 2,4 mm
Diameter på matarhjul	32 mm
Skyddsgastryck (max)	0.5 MPa
Svetsström, 100 %	430 A
Yttermått L × B × H	565 x 218 x 339 mm
Vikt (inga tillbehör)	9.7 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Svetsström, 60 %	500 A