

X5 Wire Feeder 300 APC



ÖVERSIKT

Toppmatat trådmatarverk med grafisk 5,7 tum TFT-displaypanel. För synergisk och puls MIG/MAG, TIG, MMA och bågluftmejsling. Automatisk parameterjustering med Weld Assist. Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, inbyggd belysning och en kinetisk bobinbroms. Flödesmätare ingår som standard. Förberedd för anslutning till WLAN, med stöd för den digitala WPS- och WeldEye ArcVision-modulen. USB-port. Möjliggör användning av MAX-specialsvetsprocesser, Wise-processer, SuperSnake GTX mellanmatarverk och HR45 fjärreglage.

TEKNISKA DATA

X5 Wire Feeder 300 APC

Produktkod	X5250300000
Trådmatarverk	4-hjuls singelmotor
Trådmatningshastighet	0,5 ... 0,5 till 25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådbobinens vikt (max.)	20 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm
Tillsatsmaterial	Fe 0,8– 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diameter på matarhjul	32 mm
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa
Svetsström, 100 %	430 A
Yttermått L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Vikt (inga tillbehör)	10,9 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C

X5 Wire Feeder 300 APC

Svetsström, 60 %

500 A