

X5 Wire Feeder 300 Manual



FÖRDELAR

- Toppmatat trådmatarverk för bättre ergonomi vid byte av trådbobin
- Tydlig panel med två vred och en digital parameterdisplay
- Utformat för MIG/MAG, MMA och bågluftmejsling
- Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, integrerad belysning och en kinetisk bobinbroms för en jämn och tillförlitlig trådmatning
- USB-port för smidiga uppdateringar av systemprogramvara

TEKNISKA DATA

X5 Wire Feeder 300 Manual

Produktkod	X5220300000
Trådmatarverk	4-hjuls singelmotor
Trådmatningshastighet	0,5 till 25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådbobinens vikt (max.)	20.0 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm
Tillsatsmaterial	Fe 0,8 – 2,0 mm Ss 0,8 – 2,0 mm Mc/Fc 0,8 – 2,4 mm Al 0,8 – 2,4 mm
Diameter på matarhjul	32 mm
Skyddsgastryck (max)	0.5 MPa
Svetsström, 100 %	430 A
Yttermått L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Vikt (inga tillbehör)	10.9 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Svetsström, 60 %	500 A