

# X5 Wire Feeder HD300 APC



## ÖVERSIKT

Sidomatat trådmatarverk med grafisk 5,7 tum TFT-displaypanel. För synergisk och puls MIG/MAG, TIG, MMA och bågluftmejsling. Automatisk parameterinställning. Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, inbyggd belysning och en kinetisk bobinbroms. Stöttåligt skåp. USB-port. Skåpbelysning och LED-arbetsbelysning för en utmärkt användarupplevelse. Förberedd för anslutning till WLAN, med stöd för den digitala WPS- och WeldEye ArcVision-modulen. Gör det möjligt att använda MAX- och Wise specialsvarsprocesser, SuperSnake GTX mellanmatarverk och fjärreglage HR45.

## TEKNISKA DATA

### X5 Wire Feeder HD300 APC

Produktkod	X5280300000
Trådmatarverk	4-hjuls singelmotor
Trådmatningshastighet	0,5 ... 0,5 till 25 m/min
Pistolanslutning	Euro
Trådbobinens vikt (max.)	20 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm
Tillsatsmaterial	Fe 0,8– 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diameter på matarhjul	32 mm
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa
Svetsström, 100 %	430 A
Yttermått L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vikt (inga tillbehör)	14,4 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C

**X5 Wire Feeder HD300 APC**

Svetsström, 60 %

500 A