

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

为在需要佩戴安全帽的工作区域提供焊接和呼吸保护



技术规格

Delta+ 90 XFA

产品代码	9873320
重量	1103 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
焊接滤光片	XA 47
观察面积	97 x 47 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-15
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1 0.1
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	是
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

产品代码	9873310
重量	634 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
焊接滤光片	SA 60B
观察面积	97 x 47 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-13
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/1
LiFE+ 彩色 (是/否)	否
磨削功能 (是/否)	是
PAPR	FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

产品代码	9873321
重量	1103 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	XA 47
观察面积	97 x 47 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-15
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	是
供气调节器	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

产品代码	9873311
重量	918 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	SA 60B
观察面积	97 x 47 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-13
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/1
ADF 切换时间	0.1
LiFE+ 彩色 (是/否)	否
磨削功能 (是/否)	是
供气调节器	FA Pressure Flow Control

配件

SA 60B

产品代码	SP9873064
------	-----------



FA Flow Control

推荐的温度范围	10...40 °C
重量	980 g
最小空气流量	140 l/min
最大空气流量	210 l/min
电池类型	Li-ion
电池充电时间 (80%)	4 - 5 hours
电池使用寿命 (充电次数)	500

FA Pressure Flow Control

推荐的温度范围	10...60 °C
设备重量	250 g
供应压力范围	300 - 1000 kPa
最小空气流量	170 l/min
最大空气流量	400 l/min

Ear defenders

产品代码	W007517
------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

