

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

用于专业焊工和制造人员的顶级防护装置



## 技术规格

### Gamma GTH3 SFA

产品代码	P0716
重量	1002 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
焊接滤光片	SA 60
观察面积	102 x 60 mm
滤光片尺寸	定制
阴影范围	5、8、9-13
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	否
PAPR	PFU 210e

### Gamma GTH3 XFA

产品代码	P0721
重量	1100 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
焊接滤光片	XA 74
观察面积	102 x 74 mm
滤光片尺寸	定制
阴影范围	5、8、9-15
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	否
PAPR	PFU 210e



## Gamma GTH3 SFA Airline

产品代码	9873150
重量	1002 g
工作温度	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	SA 60
观察面积	102 x 60 mm
滤光片尺寸	定制
阴影范围	5、8、9-13
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	否
供气调节器	RSA 230

## 配件

### PFU 210e

产品代码	SP011996
重量	2510 g
工作温度	-5...+55 °C
最小空气流量	160 l/min
最大空气流量	210 l/min
电池类型	Li-ion
电池充电时间 (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
电池使用寿命 (充电次数)	500

### RSA 230

产品代码	SP011617
重量	1600 g
供气软管的长度	10 - 30 m
所需的供气压力	550 - 600 kPa
最小空气流量	160 l/min
最大空气流量	400 l/min

### SA 60

产品代码	SP012422
------	----------



## Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

产品代码	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
------	--

## Extended head protector

产品代码	SP020921
------	----------

## Universal leather neck protector

产品代码	SP015579
------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

