

Minarc T

用一台 TIG 机器进行焊接和清洁





技术规格

Minarc T 223 ACDC GM

产品代码	MIT223ACDCGM
连接电压 1~ 50/60 Hz	220...240 V \pm 10%; 110...120 V \pm 10%
保险丝	16 A
发电机最小功率	8 kVA
输出 (TIG) 20 % 暂载率	220 A
输出 (TIG) 40 % 暂载率	130 A (多电压 low range)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	170 A; 110 A (多电压 low range)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A; 90 A (多电压 low range)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A
输出 (MMA) 40 % 暂载率	90 A (多电压 low range)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A; 70 A (多电压 low range)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A; 60 A (多电压 low range)
开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.6...4.0 mm
焊接电流和电压范围, TIG @ 220-230 V	5 A / 8 V...220 A / 20 V
焊接电流和电压范围, TIG @ 110-130 V	5 A/8 V...130 A/16 V
焊接电流和电压范围, MMA @ 220-230 V	15 A/15 V...170 A/34 V
焊接电流和电压范围, MMA @ 110-130 V	15 A/15 A...90 A/30 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	520 \times 250 \times 379 mm
重量 (无配件)	16.80 kg
保护等级	IP23
标准	EN IEC 60974-1, -3, -10 IEC 61000-3-12 AS 6097.1 AS 1674.2
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40 $^{\circ}$ C
存放温度范围	-40...+60 $^{\circ}$ C



配件

Master Cooler 05M

产品代码	MSMC05M
推荐冷却剂	MGP 4456 (Kemppi mixture)
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	555 x 253 x 215 mm
重量 (无配件)	11.5 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-2, -10
水箱容量	2.3 l
EMC 等级	A
冷却功率	0.5 kW
工作温度范围	-20...+40 °C
存放温度范围	-40...+60 °C

T22M

产品代码	T22M
------	------

T32A

产品代码	T32A
------	------

S10M Skies

产品代码	S10M
------	------

FR41

产品代码	FR41
------	------

TXR10

产品代码	TXR10W / TXR10G
------	-----------------

TXR20

产品代码	TXR20W / TXR20G
------	-----------------

Remote control R10

产品代码	R10, 5 米 - 6185409 R10, 10 米 - 618540901
------	---

MAX WeldClean Starter Kit, small

产品代码	MAXCSTKS
------	----------



MAX WeldClean Starter Kit, large

产品代码	MAXCSTKL
------	----------

Earth return cable 35 mm², 5 m

产品代码	6184311
------	---------

Earth return cable 35 mm², 10 m

产品代码	6184312
------	---------

Earth return cable 35 mm², 15 m

产品代码	6184313
------	---------

Earth return cable 35 mm², 20 m

产品代码	6184314
------	---------

Earth return cable 50 mm², 5 m

产品代码	6184511
------	---------

Earth return cable 50 mm², 10 m

产品代码	6184512
------	---------

Earth return cable 50 mm², 20 m

产品代码	6184514
------	---------

Earth return cable 50 mm², 30 m

产品代码	6184517
------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

