

MinarcTig Evo

平穩、精確且功能強大





技术规格

MinarcTig Evo 200

产品代码	MinarcTig Evo 200, TX 225G 4米 – P0640TX MinarcTig Evo 200, TX 225G 8米 – P0641TX MinarcTig Evo 200, TX 225GS 8米 – P0645TX MinarcTig Evo 200, TX 165GS 4米 – P0648TX MinarcTig Evo 200, TX 165GS 8米 – P0649TX MinarcTig Evo 200, TX 135GF 4米 – P0652TX MinarcTig Evo 200, TX 135GF 8米 – P0653TX MinarcTig Evo 200, TX 165GF 4米 – P0656TX MinarcTig Evo 200, TX 165GF 8米 – P0657TX MinarcTig Evo 200, TX 225GS 4米 – P0644TX MinarcTig Evo 200, TX 165GS 16米 – P0670TX MinarcTig Evo 200, TX 305WF 4米, COOLER – P0676TX MinarcTig Evo 200, TX 305WF 8米, COOLER – P0677TX MinarcTig Evo 200, TX 255WS 4米, COOLER – P0687TX MinarcTig Evo 200, TX 255WS 8米, COOLER – P0688TX MinarcTig Evo 200, TX 355W 4米, COOLER – P0691TX MinarcTig Evo 200, TX 355W 8米, COOLER – P0692TX
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ± 15 %
保险丝 (延时)	16 A
发电机最小功率	5.6kVA
输出 (TIG) 35 % 暂载率	200 A/18.0 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	160 A/16.4 V (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	140 A/15.6 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A/26.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A/25.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A/24.4 V (100 %)
开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A /20.4 V...170 A/26.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 × 210 × 358 mm
重量 (无配件)	11 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
工作温度范围	-20...+40 °C



MinarcTig Evo 200MLP

产品代码	MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 4米 – P0642TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 8米 – P0643TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 8米 – P0647TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 4米 – P0650TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 8米 – P0651TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 4米 – P0654TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 8米 – P0655TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 4米 – P0658TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 8米 – P0659TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 16米 – P0671TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 4米 – P0646TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 4米, COOLER – P0678TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 8米, COOLER – P0679TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 4米, COOLER – P0689TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 8米, COOLER – P0690TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 4米, COOLER – P0693TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 8米, COOLER – P0694TX
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ± 15 %
保险丝 (延时)	16 A
发电机最小功率	5.6kVA
输出 (TIG) 35 % 暂载率	200 A/18.0 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	160 A/16.4 V (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	140 A/15.6 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A/26.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A/25.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A/24.4 V (100 %)
开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A /20.4 V...170 A/26.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 × 210 × 358 mm
重量 (无配件)	11 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
工作温度范围	-20...+40 °C



MinarcTig Evo 200 AU

产品代码	MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 4米 – P0672TX MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 8米 – P0673TX
连接电压 1~ 50/60 Hz	240 V ± 15 %
保险丝 (延时)	16 A
发电机最小功率	5.6kVA
输出 (TIG) 35 % 暂载率	200 A/18.0 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	160 A/16.4 V (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	140 A/15.6 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A /26.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A/25.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A/24.4 V (100 %)
开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V...170 A/26.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 × 210 × 358 mm
重量 (无配件)	11 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
工作温度范围	-20...+40 °C

MinarcTig Evo 200MLP AU

产品代码	MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 4米 – P0674TX MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 8米 – P0675TX
连接电压 1~ 50/60 Hz	240 V ± 15 %
保险丝 (延时)	16 A
发电机最小功率	5.6kVA
输出 (TIG) 35 % 暂载率	200 A/18.0 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	160 A/16.4 V (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	140 A/15.6 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A /26.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A/25.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A/24.4 V (100 %)
开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V...170 A/26.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 × 210 × 358 mm
重量 (无配件)	11 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
工作温度范围	-20...+40 °C



配件

Mastercool 20

产品代码	6162900 - Mastercool 20 6162901 - Mastercool 20 for MinarcTig Evo
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ± 15 %
额定功率	50 W (100%)
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	500 × 180 × 260 mm
重量 (无配件)	8 kg
保护等级	IP23C
冷却箱容量	约 3 l
冷却功率	1.0 kW
工作温度范围	-20...+40 °C

Welding cable 5 m 25 mm²

产品代码	6184201
------	---------

Welding cable 10 m 25 mm²

产品代码	6184202
------	---------

Earth return cable 25 mm², 10 m

产品代码	6184212
------	---------

Earth return cable 25 mm², 5 m

产品代码	6184211
------	---------

MST 400

产品代码	6185294
------	---------

Shoulder strap

产品代码	9592163
------	---------

Remote control R10

产品代码	R10, 5 米 - 6185409 R10, 10 米 - 618540901
------	---

Remote control R11F

产品代码	6185407
------	---------



TXR10

产品代码

TXR10W / TXR10G

TXR20

产品代码

TXR20W / TXR20G

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

