

# MinarcTig

为精确的应用提供精准的氩弧焊质量





## 技术规格

### MinarcTig 250

|                    |   |
|--------------------|---|
| 产品代码               | MinarcTig 250, TX 165GF 4米 - P0607TX<br>MinarcTig 250, TX 165GF 8米 - P0608TX<br>MinarcTig 250, TX 225G 4米 - P0609TX<br>MinarcTig 250, TX 225G 8米 - P0610TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 4米 - P0625TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 8米 - P0626TX<br>MinarcTig 250, TX 225GS 4米 - P0632TX<br>MinarcTig 250, TX 225GS 8米 - P0633TX<br>MinarcTig 250, TX 135GF 4米 - P0636TX<br>MinarcTig 250, TX 135GF 8米 - P0637TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 16米 - P0668TX |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz | 400 V -20...+15 %   |
| 保险丝 (延时)           | 10A   |
| 输出 (TIG) 30 % 暂载率  | 250 A/20.1 V (30 %)   |
| 输出 (TIG) 100 % 暂载率 | 160 A/16.4 V (100 %)  |
| 输出 (MMA) 35 % 暂载率  | 220 A/ 28.8 V (35 %)  |
| 输出 (MMA) 100 % 暂载率 | 150 A/26.0 V (100 %)  |
| 开路电压               | 95 V (VRD 30 V)   |
| 电焊条尺寸              | 1.5...5.0 mm  |
| 焊接范围 (MMA)         | 10 A/20.4 V-220 A/28.8 V  |
| 焊接范围 (TIG)         | 5 A/10.2 V-250 A/20.1 V   |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)   | 400 × 180 × 340 mm  |
| 重量 (无配件)           | 11 kg (不含电缆)  |
| 保护等级               | IP23S   |
| 工作温度范围             | -20 ... +40 °C  |



## MinarcTig 250 MLP

|                    |  |
|--------------------|--|
| 产品代码               | MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4米 – P0611TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8米 – P0612TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225G 4米 – P0613TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225G 8米 – P0614TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4米 – P0615TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8米 – P0616TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4米 – P0617TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8米 – P0618TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4米 – P0634TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8米 – P0635TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4米 – P0636TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8米 – P0637TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16米 – P0669TX |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz | 400 V -20...+15 %  |
| 保险丝 (延时)           | 10A  |
| 输出 (TIG) 30 % 暂载率  | 250 A/20.1 V (30 %)  |
| 输出 (TIG) 100 % 暂载率 | 160 A/16.4 V (100 %)   |
| 输出 (MMA) 35 % 暂载率  | 220 A/ 28.8 V (35 %)   |
| 输出 (MMA) 100 % 暂载率 | 150 A/26.0 V (100 %)   |
| 开路电压               | 95 V (VRD 30 V)  |
| 电焊条尺寸              | 1.5...5.0 mm   |
| 焊接范围 (MMA)         | 10 A/20.4 V-220 A/28.8 V   |
| 焊接范围 (TIG)         | 5 A/10.2 V-250 A/20.1 V  |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)   | 400 × 180 × 340 mm   |
| 重量 (无配件)           | 11 kg (不含电缆)   |
| 保护等级               | IP23S  |
| 工作温度范围             | -20 ... +40 °C   |

## 配件

### Welding cable 5 m 16 mm<sup>2</sup>

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184005 |
|------|---------|

### Welding cable 5 m 25 mm<sup>2</sup>

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184201 |
|------|---------|

### Welding cable 10 m 25 mm<sup>2</sup>

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184202 |
|------|---------|

### Earth return cable 5 m, 16 mm<sup>2</sup>

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184015 |
|------|---------|

### Earth return cable 25 mm<sup>2</sup>, 5 m

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184211 |
|------|---------|



### Earth return cable 25 mm<sup>2</sup>, 10 m

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6184212 |
|------|---------|

### MST 400

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6185294 |
|------|---------|

### Carrying straps

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 9592162 |
|------|---------|

### Remote control R10

|      |   |
|------|---|
| 产品代码 | R10, 5 米 - 6185409<br>R10, 10 米 - 618540901 |
|------|---|

### Remote control R11F

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6185407 |
|------|---------|

### Gas flow gauge AR/clock

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | 6265136 |
|------|---------|

### Shielding gas hose 4.5 m

|      |         |
|------|---------|
| 产品代码 | W001077 |
|------|---------|

### TXR10

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品代码 | TXR10W / TXR10G |
|------|-----------------|

### TXR20

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品代码 | TXR20W / TXR20G |
|------|-----------------|

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

