

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



概览

适用于非 HW 机器人的电缆组件是从标准长度中选择的。选择电缆组件长度时，需要一个展示送丝机正面到机器人第 6 轴之间距离的尺寸图。如需了解其他长度，请咨询 Kempipi 销售人员。

机器人品牌	机器人型号	类型	订货号 (A7)	长度
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0.90 M
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0.90 M
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1.10 M
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1.35 M
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1.10 M
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1.35 M
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1.10 M
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1.10 M
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1.10 M
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1.10 M
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0.90 M
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0.90 M
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1.35 M
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1.50 M
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2.00 M
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1.10 M
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1.35 M
MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0.90 M

电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600711	0.90 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600651	1.10 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600652	1.35 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600653	1.50 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600654	1.60 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600729	2.00 M
电缆组件	T2/T4 W EURO	SP600705	3.25 M

使用 T2 电缆组件时，如果焊缝搜索功能将填充焊丝用作感应工具，可能需要在焊缝搜索操作过程中确保焊丝有一定的固定干伸长。对于这些应用，Kemppi 提供了三种带附加断线模块的电缆组件。工作原理：气动阀释放活塞，在电缆组件夹持器部件内夹住焊丝。需要一个适用于 1.0-1.2 mm 焊丝的额外鹅颈导丝管：SP600564。

订货号	描述	其他信息
SP600656	电缆组件 T2 W EURO 1.35 M WIRE BRAKE	
SP600655	电缆组件 T2 W EURO 1.10 M WIRE BRAKE	
SP600657	电缆组件 T2 W EURO 1.50 M WIRE BRAKE	
SP600657	鹅颈导丝管 T2/T4	碳钢导丝管。使用断线模块时需要。

技术规格

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

产品代码	See the technical specifications list.
------	--