

MasterTig 325DC G



技术规格

MasterTig 325DC G

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 产品代码 | MT325DCG |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz | 380 ...460 V \pm 10 % |
| 保险丝 | 16 A |
| 电焊条尺寸 | 1.6 ...6.0 mm |
| 建议的发电机功率 (最小) | 20 kVA |
| 开路电压 (平均) | 50 V |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 544 x 205 x 443 mm |
| 重量 (无配件) | 21.5 kg |
| 保护等级 | IP23S |
| 标准 | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 |
| EMC 等级 | A |
| 工作温度范围 | -20 ... +40 °C |
| 40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出 | 300 A / 22 V |
| 40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出 | 230 A / 19.2 V |
| 40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出 | 190 A / 17.6 V |
| 40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出 | 250 A / 30 V |
| 40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出 | 230 A / 29.2 V |
| 40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出 | 190 A / 27.6 V |
| 输出范围 TIG | 3 A / 1 V ...300 A / 38 V |
| 输出范围 MMA | 10 A / 10 V ...250 A / 39 V |