

# MasterTig 335ACDC G



## 技术规格

### MasterTig 335ACDC G

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 产品代码                       | MT335ACDCG   |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz         | 380 ...460 V $\pm$ 10 %                            |
| 保险丝                        | 16 A   |
| 电焊条尺寸                      | 1.6 ...6.0 mm                                      |
| 建议的发电机功率 (最小)              | 20 kVA   |
| 开路电压 (平均)                  | 50 V   |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)           | 544 x 205 x 443 mm                                 |
| 重量 (无配件)                   | 22.5 kg  |
| 保护等级                       | IP23S  |
| 标准                         | IEC 60974-1,-3,-10<br>IEC 61000-3-12<br>GB 15579.1 |
| EMC 等级                     | A  |
| 工作温度范围                     | -20 ... +40 °C                                     |
| 40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出  | 300 A / 22 V                                       |
| 40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出  | 230 A / 19.2 V                                     |
| 40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出 | 190 A / 17.6 V                                     |
| 40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出  | 250 A / 30 V                                       |
| 40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出  | 230 A / 29.2 V                                     |
| 40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出 | 190 A / 27.6 V                                     |
| 输出范围 TIG                   | 3 A / 1 V ...300 A / 38 V                          |
| 输出范围 MMA                   | 10 A / 10 V ...250 A / 39 V                        |