

# MinarcTig 250



## 技术规格

### MinarcTig 250

产品代码	MinarcTig 250, TX 165GF 4米 - P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8米 - P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4米 - P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8米 - P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4米 - P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8米 - P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4米 - P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8米 - P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4米 - P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8米 - P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16米 - P0668TX
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
保险丝 (延时)	10A
输出 (TIG) 30 % 暂载率	250 A/20.1 V (30 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/ 28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	95 V (VRD 30 V)
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V-250 A/20.1 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 × 180 × 340 mm
重量 (无配件)	11 kg (不含电缆)
保护等级	IP23S
工作温度范围	-20 ... +40 °C