

MinarcTig Evo 200MLP



优势

- 双工艺氩弧焊和 MMA 能力
- 高频和接触引弧
- 便利的脉冲氩弧焊和 Minilog 功能（仅限 MLP 型号）
- 适用于电源网络或发电机
- VRD 功能提供更高的安全性
- PFC 技术通过减少机器冷却暂停时间，实现了终极能效并延长了焊接时间
- 重 11 千克，轻巧便携
- 适用于长度超过 100 米的电源线
- 清晰实用的 LED 显示屏，方便进行精准设置
- 前/后气流计时器；斜坡进/出计时器
- 适合与各种肯倍遥控一起使用
- 标配焊枪 (TTC 220)、肩带和电缆附件

技术规格

MinarcTig Evo 200MLP

产品代码	MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 4米 - P0642TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 8米 - P0643TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 8米 - P0647TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 4米 - P0650TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 8米 - P0651TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 4米 - P0654TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 8米 - P0655TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 4米 - P0658TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 8米 - P0659TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 16米 - P0671TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 4米 - P0646TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 4米, COOLER - P0678TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 8米, COOLER - P0679TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 4米, COOLER - P0689TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 8米, COOLER - P0690TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 4米, COOLER - P0693TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 8米, COOLER - P0694TX
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ± 15 %
保险丝 (延时)	16 A
发电机最小功率	5.6kVA
输出 (TIG) 35 % 暂载率	200 A/18.0 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	160 A/16.4 V (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	140 A/15.6 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	170 A/26.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	130 A/25.2 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	110 A/24.4 V (100 %)

MinarcTig Evo 200MLP

开路电压	95 V
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A /20.4 V...170 A/26.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 × 210 × 358 mm
重量 (无配件)	11 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
工作温度范围	-20...+40 °C