

Robotic gun cleaning station



概览

机器人焊枪清洁站，配备了焊丝切割机、喷嘴内部扩孔钻和防飞溅喷雾装置。随扩孔钻工具和定心 V 块（棱镜）一起提供，适用于气冷和水冷 Kemppi 焊枪。不含清洁液，必须单独订购。

技术规格

Robotic gun cleaning station	
产品代码	SP600674
工作电压	10-30 V DC
重量	22 kg
标称压力	6 bar 88 psi
标称流量	约 500 l/min
工作压力	6-8 bar / 88-116 psi
最大焊丝尺寸	1.6 mm（按 6 bar 7 88 psi 气压计算）
环境温度	+5° 至 +50°C
焊机保护	IP 21
额定电压	24 V DC
功率消耗	4.5 W (EACU)
余波	Vpp < 10%
连续电流	最高 200 mA
电流消耗	约 4 mA (24V)
电压下降	约 1.2 V (200 mA)
耗材	SP600681 - 适用于水冷焊枪的扩孔钻工具 SP600682 - 适用于气冷焊枪的扩孔钻工具 SP600683 - 适用于喷嘴外径为 25 mm 的水冷焊枪的棱镜 SP600684 - 适用于喷嘴外径为 28 mm 的气冷焊枪的棱镜