

X3 Wire Feeder HD300



概览

侧面装载送丝机，适用于所有 X3 FastMig 电源，带有数字 LCD 显示屏。4 轮送丝装置，安全升降设计，侧门集成零件存储。坚固的塑料外壳采用双壁结构，旨在吸收重型焊接制造应用中的敲击声和撞击声。塑料旋转板随 X3 Wire Feeder HD300 一起交付。

技术规格

X3 Wire Feeder HD300

产品代码	X3HD300
送丝装置	4 轮，单电机
送丝速度	0.5 ...25 米/分钟
焊枪接口	欧式
焊丝盘重量 (最大)	20 kg
焊丝盘直径 (最大)	300 mm
填充焊丝	Fe 0.8 ...2.0 mm, Ss 0.8 ...2.0 mm, MC/FC 0.8 ...2.4 mm, Al 0.8 ...2.4 mm
送丝轮直径	32 mm
保护气压力 (最大)	0.5 MPa
焊接电流 100 %	380 A
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	670 × 240 × 465 mm
重量 (无配件)	14.4 kg
保护等级	IP23
标准	IEC 60974-5, 10
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40 °C
存放温度范围	-40...+60 °C
焊接电流 60 %	450 A