

X5 Power Source 400 MV WP



概览

多功能多电压焊接电源支持400A@60%暂载率，3~380-460V供电；400A@40%暂载率，3~220-230V供电。随机提供WiseSteel 和 WiseFusion 以及X5焊机 33条1-MIG焊接曲线包。支持MAX Speed、MAX Cool和Wise Penetration+焊接程序。

技术规格

X5 Power Source 400 MV WP

产品代码	X5110400110
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ± 10 %; 380 - 460 ± 10 %
保险丝	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
输出 40% ED	400 @ [220 - 230 V]
输出 60% ED	400 @ [380 - 460 V]
输出 100% 暂载率	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
最大电流时的额定功率	19 kVA
建议的发电机功率（最小）	25 kVA
焊接电流和电压范围，MIG	15A/12V ... 400A/42V
焊接电流和电压范围，TIG	15A/1V - 400A/42V
焊接电流和电压范围，手弧焊 (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	750 x 263 x 456 mm
重量（无配件）	43.5 kg
保护等级	IP23
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40
存放温度范围	-40...+60