

# X5 Power Source 400 Pulse WP



## 概览

提供 400 A 和 60% 暂载率的多工艺电源。可提供手动、一元化、脉冲和双脉冲焊接选项。包括 WiseSteel 和 WiseFusion 焊接工艺以及具有 54 个焊接程序的 X5 Work Pack Pulse。兼容所有 MAX 焊接工艺以及 WisePenetration+ 焊接工艺。

## 技术规格

### X5 Power Source 400 Pulse WP

产品代码	X5130400010
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ± 10 %
保险丝	25 A
输出 60% ED	400 A
输出 100% 暂载率	350 A
最大电流时的额定功率	20 kVA
建议的发电机功率 (最小)	25 kVA
焊接电流和电压范围, MIG	15 A/10 V ...400 A / 50V
焊接电流和电压范围, TIG	15 A/1 V ...400 A / 50V
焊接电流和电压范围, 手弧焊 (MMA)	15 A/10 V ...400 A / 50V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	750 × 263 × 456 mm
重量 (无配件)	39.5 kg
保护等级	IP23S
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40 °C
存放温度范围	-40...+60 °C