

# X5 Power Source 400 Pulse WP



## 概览

提供 400 A 和 60% 暂载率的多工艺电源。可提供手动、一元化、脉冲和双脉冲焊接选项。包括 WiseSteel 和 WiseFusion 焊接工艺以及具有 54 个焊接程序的 X5 Work Pack Pulse。兼容所有 MAX 焊接工艺以及 WisePenetration+ 焊接工艺。

## 技术规格

### X5 Power Source 400 Pulse WP

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 产品代码                 | X5130400010              |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz   | 380 - 460 ± 10 %         |
| 保险丝                  | 25 A                     |
| 输出 60% ED            | 400 A                    |
| 输出 100% 暂载率          | 350 A                    |
| 最大电流时的额定功率           | 20 kVA                   |
| 建议的发电机功率 (最小)        | 25 kVA                   |
| 焊接电流和电压范围, MIG       | 15 A/10 V ...400 A / 50V |
| 焊接电流和电压范围, TIG       | 15 A/1 V ...400 A / 50V  |
| 焊接电流和电压范围, 手弧焊 (MMA) | 15 A/10 V ...400 A / 50V |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)     | 750 × 263 × 456 mm       |
| 重量 (无配件)             | 39.5 kg                  |
| 保护等级                 | IP23S                    |
| EMC 等级               | A                        |
| 工作温度范围               | -20...+40 °C             |
| 存放温度范围               | -40...+60 °C             |