

# X5 Power Source 500 Pulse+ WP



## 概览

提供 500 A 和 60% 暂载率的多工艺电源。可提供用于手动、一元化、脉冲和双脉冲焊接的选项。包括 WiseSteel 和 WiseFusion 焊接工艺以及具有 54 个焊接程序的 X5 Work Pack Pulse。兼容所有 MAX 焊接工艺以及 WisePenetration+、WiseRoot+ 和 WiseThin+ 焊接工艺。

## 技术规格

### X5 Power Source 500 Pulse+ WP

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 产品代码                 | X5100500010             |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz   | 380...460 V $\pm$ 10 %  |
| 保险丝                  | 32 A                    |
| 输出 60% ED            | 500 A                   |
| 输出 100% 暂载率          | 400 A                   |
| 最大电流时的额定功率           | 27 kVA                  |
| 建议的发电机功率 (最小)        | 35 kVA                  |
| 焊接电流和电压范围, MIG       | 15 A/10 V ...500 A/50 V |
| 焊接电流和电压范围, TIG       | 15 A/1 V ...500 A/50 V  |
| 焊接电流和电压范围, 手弧焊 (MMA) | 15 A/10 V ...500 A/50 V |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)     | 750 × 263 × 456 mm      |
| 重量 (无配件)             | 39.5 kg                 |
| 保护等级                 | P23S                    |
| EMC 等级               | A                       |
| 工作温度范围               | -20...+40 °C            |
| 存放温度范围               | -40...+60 °C            |