

# X5 Power Source 500 WP



## 概览

提供 500 A 和 60% 的暂载率。包括 WiseSteel, WiseFusion 特殊工艺和具有 33 个焊接程序的 X5 Work Pack 1-MIG。与 MAX Speed、MAX Cool、和 WisePenetration+ 焊接程序兼容。

## 技术规格

### X5 Power Source 500 WP

|                      |   |
|----------------------|---|
| 产品代码                 | X5110500010   |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz   | 380...460 V $\pm$ 10 %  |
| 保险丝                  | 32 A  |
| 输出 60% ED            | 500 A   |
| 输出 100% 暂载率          | 430 A   |
| 最大电流时的额定功率           | 27 kVA  |
| 建议的发电机功率 (最小)        | 35 kVA  |
| 焊接电流和电压范围, MIG       | 15 A/10 V ... 500 A/47 V  |
| 焊接电流和电压范围, TIG       | 15 A/1 V ... 500 A/47 V   |
| 焊接电流和电压范围, 手弧焊 (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/47 V  |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高)     | 750 x 263 x 456 mm  |
| 重量 (无配件)             | 39.5 kg   |
| 保护等级                 | IP23S   |
| EMC 等级               | A   |
| 工作温度范围               | -20...+40 °C  |
| 存放温度范围               | -40...+60 °C  |
| 附加信息                 | 包括 WiseSteel 和 WiseFusion 特殊工艺和具有 32 个焊接程序的 X5 Work Pack 1-MIG。 |