

X5 Wire Feeder HD300 AP



概览

侧面装载送丝机，带有 5.7 英寸图形 TFT 显示面板。用于一元化和脉冲 MIG/MAG、TIG、MMA 和气刨。自动参数调节。4 轮送丝装置，带有集成式照明和动力滑阀制动器。抗冲击机箱。USB 端口连接性。机箱灯和 LED 工作灯提供出色的用户体验。支持使用 MAX 焊接程序、Wise 焊接程序，SuperSnake GTX 超长送丝系统和 HR45 遥控。

技术规格

X5 Wire Feeder HD300 AP

| | |
|------------------|--|
| 产品代码 | X5270300000 |
| 送丝装置 | 4 轮，单电机 |
| 送丝速度 | 0.5 ...25 米/分钟 |
| 焊枪接口 | 欧式 |
| 焊丝盘重量 (最大) | 20 kg |
| 焊丝盘直径 (最大) | 300 mm |
| 填充焊丝 | Fe 0.8 ...2.0 mm Ss 0.8 ...2.0 mm Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm Al 0.8 ...2.4 mm |
| 送丝轮直径 | 32 mm |
| 保护气压力 (最大) | 0.5 MPa |
| 焊接电流 100 % | 430 A |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 670 × 240 × 465 mm |
| 重量 (无配件) | 14.4 kg |
| 保护等级 | IP23S |
| EMC 等级 | A |
| 工作温度范围 | -20...+40 °C |
| 存放温度范围 | -40...+60 °C |
| 焊接电流 60 % | 500 A |