

# X5 Wire Feeder HD300 APC



## 概览

侧面装载送丝机，带有 5.7 英寸图形 TFT 显示面板。用于一元化和脉冲 MIG/MAG、TIG、MMA 和气刨。自动参数调节。4 轮送丝装置，带有集成式照明和动力滑阀制动器。抗冲击机箱。USB 端口连接性。机箱灯和 LED 工作灯提供出色的用户体验。与 WLAN 嵌入式连接，支持数字 WPS 和 WeldEye ArcVision 模块。支持使用 MAX 焊接程序、Wise 焊接程序，SuperSnake GTX 超长送丝系统和 HR45 遥控。

## 技术规格

### X5 Wire Feeder HD300 APC

产品代码	X5280300000
送丝装置	4 轮，单电机
送丝速度	0.5 ...25 米/分钟
焊枪接口	欧式
焊丝盘重量 (最大)	20 kg
焊丝盘直径 (最大)	300 mm
填充焊丝	Fe 0.8 ...2.0 mm Ss 0.8 ...2.0 mm Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm Al 0.8 ...2.4 mm
送丝轮直径	32 mm
保护气压力 (最大)	0.5 MPa
焊接电流 100 %	430 A
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	670 × 240 × 465 mm
重量 (无配件)	14.4 kg
保护等级	IP23S
EMC 等级	A
工作温度范围	-20...+40 °C
存放温度范围	-40...+60 °C
焊接电流 60 %	500 A